

FICHE TECHNIQUE – VMC AÉROCONTROLE

La VMC AÉROCONTROLE est une ventilation simple flux hygroréglable compacte conçue pour assurer un renouvellement d'air optimal dans l'habitat.

Grâce à sa régulation automatique par détection d'humidité, elle adapte en temps réel son débit d'extraction afin d'optimiser la qualité de l'air intérieur tout en réduisant la consommation énergétique.

Idéale en rénovation comme en logement neuf, elle s'installe facilement en combles, faux-plafond ou local technique. Cette dernière est garantie 5 ans sous une garantie fabricant.



PERFORMANCES ACOUSTIQUES

À partir de 18,3 dB(A) selon modèle.

Modèle	Pression
VMC	20,4 dB(A)
Power-Save M	18,3 dB(A)
Power-Save L	21,6 dB(A)

POINTS FORTS

- Régulation automatique hygroréglable
- Économies d'énergie optimisées
- Moteur basse ou très basse consommation
- Conforme aux exigences RE2020 (version Power-Save)
- Caisson compact ultra-plat
- Installation simple et rapide
- Piquages modulables
- Maintenance facilitée (moteur démontable sans outil)
- Fonctionnement silencieux
- Pose en toutes positions (mur, plafond, sol)

CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE

- Débit maximum ErP :
 - Jusqu'à 249 m³/h (version standard)
 - Jusqu'à 381 m³/h (version Power-Save L)
- Typologie logement :
 - Version standard : T1 à T5 (jusqu'à 4 sanitaires)
 - Version Power-Save : T1 à T7 (jusqu'à 6 sanitaires)
- Puissance moteur maximale :
 - 29,8 W (version standard)
 - 43,5 W (Power-Save L)
- Tension :
 - 230 V – 50 Hz monophasé
- Indice de protection :
 - IPX2
- Température d'utilisation :
 - 20°C à +60°C

CONCEPTION ET DIMENSIONS

- Caisson ultra-plat en ABS (93 % matière recyclée)
- 4 pattes anti-vibrations
- Jusqu'à 7 piquages Ø125 mm modulables en Ø80 mm
- 1 piquage rejet Ø160 mm inclus
- Adaptateurs fournis :
 - 2 × Ø80 mm (salle de bain / WC)
 - 1 × Ø125 mm (cuisine)
- Bornier à poussoir pour raccordement électrique sans outil
- Dimensions :
 - Longueur : 550 mm
 - Largeur : 368 mm
 - Hauteur : 190 mm
 - Poids : 3,8 kg

FICHE TECHNIQUE – VMC AÉROCONTROLE

CONSOMMATION MOYENNE JOURNALIÈRE

(T4 – 1 SDB + 1 WC)

Modèle	Hygro A	Hygro B
Standard	19,9 W	19,3 W
Power-Save M	10,7 W	9,7 W
Power-Save L	13,2 W	11,9 W

INSTALLATION

Pose possible :

- En combles
- En faux-plafond
- En local technique
- Suspendue ou fixée
- Horizontale ou verticale